

CAR WASH.



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Jabón **Car Wash** es un detergente líquido concentrado de alto poder espumante, formulado para el lavado manual de automóviles, motocicletas, camiones y todo tipo de vehículos.

Su combinación de tensioactivos aniónicos y agentes estabilizantes permite remover eficazmente suciedad, polvo, lodo, grasa ligera y contaminantes ambientales sin afectar la pintura, plásticos, molduras, hules o superficies cromadas cuando se utiliza conforme a las recomendaciones.

Su formulación genera abundante espuma, facilita el deslizamiento del guante o esponja durante el lavado y deja un acabado limpio y brillante.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente poder detergente.
- Alto nivel de espuma.
- Remueve suciedad y grasa ligera con facilidad.
- Ayuda a conservar el brillo natural de la pintura.
- No deja residuos cuando se enjuaga correctamente.
- Fácil enjuague.
- Compatible con pinturas automotrices, plásticos, hules y cromados.
- Aroma agradable.
- Ideal para uso doméstico, profesional y autolavados.
- Producto biodegradable en su sistema surfactante (dependiendo de la materia prima utilizada).

3. ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Rojo

Olor	Característico
pH (25°C)	6.5 – 8.0
Densidad (25°C)	1.01 – 1.05 g/cm ³
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Formación de espuma	Alta
Viscosidad	Media a alta
Inflamabilidad	No inflamable
Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

4. APLICACIONES

Recomendado para:

- Automóviles.
- Camionetas.
- Motocicletas.
- Vehículos recreativos.
- Camiones.
- Autobuses.
- Embarcaciones.
- Equipo agrícola.
- Bicicletas.
- Lavado general de superficies pintadas resistentes al agua.



5. MODO DE EMPLEO

- Enjuagar previamente el vehículo con agua para eliminar polvo y partículas sueltas.
- Preparar la solución de Car Wash conforme a la dilución recomendada.
- Aplicar utilizando esponja, guante de microfibra o cepillo suave.
- Lavar de arriba hacia abajo realizando movimientos uniformes.
- Enjuagar abundantemente con agua limpia.
- Secar con microfibra o paño absorbente para obtener un mejor acabado.

No lavar bajo exposición directa al sol o sobre superficies calientes.

6. DILUCIONES RECOMENDADAS

Nivel de suciedad	Dilución recomendada
Lavado ligero	1 litro de Car Wash por 100 litros de agua
Lavado normal	1 litro de Car Wash por 60 litros de agua
Lavado intenso	1 litro de Car Wash por 40 litros de agua

Autolavados (espuma abundante)	1 litro de Car Wash por 30 litros de agua
--------------------------------	---

La concentración puede ajustarse dependiendo del grado de suciedad y del método de aplicación.

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento dependerá de la dilución empleada y del tamaño del vehículo.

Como referencia:

1 litro de producto preparado puede lavar de 2 a 4 vehículos.

1 litro de concentrado puede preparar entre 30 y 100 litros de solución de lavado, dependiendo de la dilución utilizada.

8. COMPATIBILIDAD

Compatible con:

- Pinturas automotrices.
- Barnices.
- Superficies metálicas.
- Cromo.
- Aluminio.
- Vidrio.
- Plásticos.
- Hules.
- Fibra de vidrio.
- Policarbonato.



Se recomienda realizar una prueba previa cuando se utilice sobre superficies recién pintadas o acabados especiales.

9. ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original perfectamente cerrado.

Mantener en un lugar:

- Fresco.
- Seco.
- Bien ventilado.
- Protegido de la luz solar directa.
- Alejado de fuentes de calor. Temperatura recomendada de almacenamiento:

- 5°C a 35°C. Evitar la contaminación del producto durante su manipulación. No almacenar junto a agentes oxidantes fuertes o alimentos.

10. VIDA ÚTIL

24 meses, conservando el producto en su envase original y bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento.

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

- 1 Litro
- Galon (3.75 litros)
- 15 Litros
- 20 Litros

12. GARANTÍA DE CALIDAD

Tidy Industrial del Noroeste Products garantiza que este producto ha sido fabricado bajo controles de calidad establecidos y cumple con las especificaciones internas de producción al momento de su comercialización.

La información contenida en esta ficha técnica se considera confiable y se proporciona como guía para el uso adecuado del producto. El usuario es responsable de evaluar su aplicación específica y seguir las prácticas de seguridad correspondientes.

13. DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante: Tidy Industrial del Noroeste Products

Dirección: Blvd. Del Raquet y Av. Nuevo Nogales 83-B, C.P. 84094 Nogales, Sonora, México

Celular: (631) 302 7506

Correo Electrónico: adm.slmnog@gmail.com

Empresa 100% sonorense dedicada a la producción de soluciones de limpieza y mantenimiento.

La siguiente ficha técnica está desarrollada con un formato profesional utilizado en la industria química en México, alineada con los criterios de información técnica utilizados por la **NOM018-STPS-2015 (SGA para comunicación de peligros)**, **NMX-R-019-SCFI**, buenas prácticas de fabricación y documentación técnica para productos de limpieza.