

# Armor All.



## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ABRILLANTADOR.

Es una emulsión acuosa de silicón de alta calidad, formulada para restaurar, proteger y realzar el brillo natural de superficies de plástico, vinil, hule, cuero sintético y acabados similares.

Su formulación proporciona una película protectora que ayuda a reducir el resecaimiento ocasionado por la exposición al sol, polvo y humedad, dejando un acabado uniforme, sedoso y libre de sensación grasosa cuando se utiliza conforme a las recomendaciones de uso.

Puede utilizarse tanto en aplicaciones automotrices como industriales y comerciales.

INDUSTRIAL DEL NOROESTE PRODUCTS

## 2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS.

Alto poder abrillantador.

- Realza el color original de las superficies.
- Forma una película protectora contra polvo y humedad.
- Ayuda a disminuir el deterioro por rayos UV.
- No deja residuos pegajosos cuando se aplica correctamente.
- Aroma agradable.
- Fácil aplicación mediante atomizador o paño.
- Excelente rendimiento.
- Puede utilizarse puro o diluido según la aplicación.
- No contiene solventes derivados del petróleo.

### 3. ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

| Propiedad         | Especificación                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Apariencia        | Líquido blanco lechoso                                      |
| Olor              | Carro Nuevo                                                 |
| Color             | Blanco                                                      |
| pH (25°C)         | 7.0 – 8.5                                                   |
| Solubilidad       | Miscible en agua                                            |
| Densidad (25°C)   | 0.98 – 1.02 g/cm <sup>3</sup>                               |
| Viscosidad        | Baja a media                                                |
| Inflamabilidad    | No inflamable                                               |
| Biodegradabilidad | Parcialmente biodegradable (dependiendo de los componentes) |

### 4. APLICACIONES

Se recomienda para:

- Tableros automotrices.
- Molduras.
- Defensas.
- Vinil.
- Plásticos interiores y exteriores.
- Hule.
- Llantas.
- Cuero sintético.
- Superficies de PVC.
- Equipos industriales.
- Muebles de plástico.
- Artículos deportivos.
- Accesorios automotrices.

No se recomienda aplicar sobre:

- Cristales.
- Parabrisas.
- Pedales.
- Volantes.
- Pisos.
- Superficies donde se requiera efecto antiderrapante.



## 5. MODO DE EMPLEO

- Limpiar previamente la superficie eliminando polvo y suciedad.
- Agitar antes de usar.
- Aplicar el producto directamente sobre un paño limpio, esponja o aplicador de microfibra.
- Distribuir uniformemente sobre la superficie.
- Dejar secar de 2 a 5 minutos.
- Si se desea mayor brillo, pulir ligeramente con un paño seco y limpio.

No aplicar sobre superficies calientes o bajo exposición directa al sol.

## 6. DILUCIONES RECOMENDADAS

| Aplicación general      | Dilución                                 |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Máximo brillo           | Utilizar puro                            |
| Uso automotriz          | 1 litro de producto por 1 litro de agua  |
| Mantenimiento frecuente | 1 litro de producto por 2 litros de agua |
| Uso comercial           | 1 litro de producto por 3 litros de agua |
| Grandes superficies     | 1 litro de producto por 4 litros de agua |

## 8. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento depende del método de aplicación y del nivel de absorción de la superficie.  
Rendimiento estimado:

- Entre 40 y 70 m<sup>2</sup> por litro utilizando el producto puro.
- Entre 80 y 250 m<sup>2</sup> cuando se emplea diluido, dependiendo de la proporción utilizada. 8.

## 8.COMPATIBILIDAD

Compatible con:

- Plásticos.
- Vinil.
- PVC.
- Hule.
- Caucho.
- Cuero sintético.
- Superficies pintadas.

Se recomienda realizar una prueba previa sobre un área poco visible antes de su aplicación general.

No mezclar con:

- Ácidos fuertes.

- Oxidantes.
- Solventes orgánicos concentrados.

## 9. ALMACENAMIENTO

- Conservar en su envase original perfectamente cerrado.
- Mantener en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Evitar temperaturas mayores a 40 °C.
- Proteger de la congelación.
- Evitar la exposición prolongada a la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de niñas y niños.

## 10. VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en su envase original cerrado y bajo las condiciones recomendadas.

## 11. PRESENTACIONES COMERCIALES

- 1 Litro
- Galón (3.75 litros)
- 15 Litros
- 20 Litros



## 12. GARANTÍA DE CALIDAD

Tidy Industrial de Sonora, S.A. de C.V. garantiza que este producto ha sido fabricado bajo controles de calidad establecidos y cumple con las especificaciones internas de producción al momento de su comercialización.

La información contenida en esta ficha técnica se considera confiable y se proporciona como guía para el uso adecuado del producto.

El usuario es responsable de evaluar su aplicación específica y seguir las prácticas de seguridad correspondientes.

## 13. DATOS DEL FABRICANTE

**Fabricante:** Tidy Industrial del Noroeste Products.

**Dirección:** Blvd. Del Raquet y Av. Nuevo Nogales 85-B, colonia Nuevo Nogales C.P 84094, Nogales Sonora, Mexico.

**Teléfono:** (631) 302 7506

**Correo Electrónico:** adm.slmnog@gmail.com

**Sitio Web:** tidyindustrial.com.mx

Empresa 100% sonorense dedicada a la producción de soluciones de limpieza y mantenimiento.

La siguiente ficha técnica está desarrollada con un formato profesional utilizado en la industria química en México, alineada con los criterios de información técnica utilizados por la **NOM018-STPS-2015** (SGA para comunicación de peligros), **NMX-R-019-SCFI**, buenas prácticas de fabricación y documentación técnica para productos de limpieza.

