

Aromatizantes de ambiente (premium y clásicos).



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AROMA PARA CARROS Y AMBIENTES

Es un aromatizante líquido de uso ambiental formulado para proporcionar una fragancia agradable y de larga duración en interiores de vehículos, oficinas, hogares, hoteles, comercios y todo tipo de espacios cerrados.

Su formulación incorpora agentes solubilizantes de alta eficiencia que permiten una adecuada dispersión de las fragancias en base acuosa, logrando una aplicación uniforme sin dejar residuos visibles sobre la mayoría de las superficies.

Está disponible en una amplia variedad de aromas y colores, adaptándose a las necesidades del usuario final y ofreciendo una experiencia fresca y agradable.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Aroma de larga duración.

- Excelente dispersión de la fragancia.
- Fácil aplicación mediante atomizador o aspersión.
- No deja residuos pegajosos cuando se utiliza conforme a las instrucciones.
- Compatible con la mayoría de las superficies interiores.
- Elaborado con materias primas de alta calidad.
- Disponible en diferentes fragancias.
- Color personalizable según la línea de producto.
- Producto listo para usarse.

- Ideal para aplicaciones comerciales, institucionales y domésticas.

3. ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Especificación
Apariencia	Líquido transparente ligeramente coloreado
Olor	Característico según fragancia
Color	Variable según versión
pH (25°C)	6.5 – 7.5
Densidad	(25°C) 0.98 – 1.02 g/mL
Solubilidad	Totalmente miscible en agua
Inflamabilidad	No clasificado como inflamable en condiciones normales de uso*
Biodegradabilidad	Parcialmente biodegradable conforme a la naturaleza de sus componentes

Aunque contiene alcohol isopropílico en baja concentración, el producto terminado presenta un riesgo significativamente menor que el alcohol puro; aun así, debe mantenerse alejado de fuentes directas de ignición.

4. APLICACIONES

Se recomienda para aromatizar:

- Interiores de automóviles.
- Camionetas.
- Autobuses.
- Oficinas.
- Recepciones.
- Salas de espera.
- Habitaciones.
- Hoteles.
- Baños.
- Gimnasios.
- Escuelas.
- Centros comerciales.
- Consultorios.
- Áreas climatizadas.
- Mobiliario textil.

- Cortinas.
- Alfombras.
- Vestidores.

5. MODO DE EMPLEO

Producto listo para utilizarse.
Agite ligeramente antes de usar

Pulverice directamente hacia el ambiente o sobre superficies textiles a una distancia aproximada de 20 a 30 centímetros, evitando saturar la superficie. En interiores de vehículos aplique de 2 a 4 atomizaciones, dependiendo del tamaño del habitáculo y de la intensidad aromática deseada.

Evite aplicar directamente sobre:

- Pantallas electrónicas.
- Controles eléctricos.
- Superficies recién enceradas.
- Materiales sensibles al alcohol.
- Alimentos. Para superficies delicadas se recomienda realizar una prueba en un área poco visible.

INDUSTRIAL DEL NOROESTE PRODUCTS

6. DILUCIONES RECOMENDADAS

El producto se suministra listo para usarse, por lo que no requiere dilución.

En aplicaciones donde se desee disminuir la intensidad del aroma, puede prepararse la siguiente dilución:

Aplicación	Dilución
Uso directo	Sin diluir
Aroma ligero	Mezclar 1 litro de producto con 1 litro de agua desmineralizada (1:1)
Uso institucional de baja intensidad	Mezclar 1 litro de producto con 2 litros de agua desmineralizada (1:2)

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento depende del método de aplicación y del tamaño del área.

De forma aproximada:

- 1 litro permite realizar entre 800 y 1,200 atomizaciones.
- Una aplicación de 3 a 5 atomizaciones aromatiza adecuadamente un vehículo sedán.
- 1 litro puede aromatizar aproximadamente entre 200 y 350 m² considerando aplicaciones ambientales normales. Los resultados pueden variar según ventilación, temperatura y frecuencia de uso.

8. COMPATIBILIDAD

Compatible con:

- Plásticos automotrices.
- Vinil.
- Tapicería.
- Alfombras.
- Telas.
- Cortinas.
- Cristales.
- Acero inoxidable.
- Pinturas curadas.
- Superficies laminadas.



No se recomienda su aplicación directa sobre:

- Cuero natural sin tratamiento.
- Pantallas LCD.
- Acrílicos delicados.
- Equipos electrónicos energizados.

9. ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original perfectamente cerrado.

Mantener en un lugar:

- Fresco.
- Seco.
- Bien ventilado.

Temperatura recomendada de almacenamiento: Entre 15 °C y 30 °C.

Evitar:

- Exposición directa al sol.
- Temperaturas extremas.
- Congelamiento.
- Contaminación con otros productos químicos.

Mantener fuera del alcance de niñas y niños.

10. VIDA ÚTIL

Bajo las condiciones adecuadas de almacenamiento, el producto conserva sus propiedades durante: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

- 1 litro con atomizador
- 1 litro sin atomizador
- Galón (3.75 litros)
- 15 litros
- 20 litros



12. GARANTÍA DE CALIDAD

Tidy Industrial de Sonora, S.A. de C.V. garantiza que este producto ha sido fabricado bajo controles de calidad establecidos y cumple con las especificaciones internas de producción al momento de su comercialización.

La información contenida en esta ficha técnica se considera confiable y se proporciona como guía para el uso adecuado del producto.

El usuario es responsable de evaluar su aplicación específica y seguir las prácticas de seguridad correspondientes.

13. DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante: Tidy Industrial del Noroeste Prodcuts.

Dirección: Blvd. Del Raquet y Av. Nuevo Nogales 83-B, C.P. 84094 Nogales, Sonora, México

Celular: (631) 302 7506

Correo Electrónico: adm.slmnog@gmail.com

Empresa 100% sonorense dedicada a la producción de soluciones de limpieza y mantenimiento.

La siguiente ficha técnica está desarrollada con un formato profesional utilizado en la industria química en México, alineada con los criterios de información técnica utilizados por la **NOM018-STPS-2015** (SGA para comunicación de peligros), **NMX-R-019-SCFI**, buenas prácticas de fabricación y documentación técnica para productos de limpieza.

