

FICHA TECNICA QUITA COCHAMBRE



1. DESCRIPCION:

QUITACOCCHAMBRE es un limpiador alcalino de alta concentración, formulado para remover eficazmente grasa carbonizada, cochambre, aceites, residuos orgánicos y suciedad pesada adherida sobre superficies resistentes a productos alcalinos.

Su formulación a base de hidróxido de sodio, agentes secuestrantes y espesantes proporciona una excelente adherencia sobre superficies verticales, permitiendo mayor tiempo de contacto y mejor acción desengrasante.

Producto diseñado para uso industrial, institucional y comercial.

2. CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Alto poder desengrasante.
- Elimina cochambre incrustado y grasa carbonizada.
- Remueve residuos de aceites vegetales y animales.
- Excelente adherencia gracias a su viscosidad controlada.
- Reduce el esfuerzo de tallado.
- Actúa rápidamente sobre suciedad pesada.
- Ideal para programas de limpieza profunda.
- Fácil enjuague con agua.
- No contiene solventes inflamables.
- Compatible con procedimientos de limpieza industrial.

3. ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Cafe ligeramente opaco
Olor	Característico
pH (25°C)	13.5 – 14.0
Densidad	1.08 – 1.15 g/cm ³
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Inflamabilidad	No inflamable
Biodegradabilidad	Parcialmente biodegradable (componentes orgánicos)

4. APLICACIONES

Especialmente recomendado para:

- Campanas de cocina.
- Parrillas.
- Estufas industriales.
- Hornos.
- Freidoras.
- Extractores.
- Planchas.
- Charolas.
- Asadores.
- Quemadores.
- Cocinas industriales.
- Restaurantes.
- Comedores industriales.
- Plantas procesadoras de alimentos (en superficies no sensibles a álcalis).
- Talleres mecánicos.
- Equipos con acumulación de grasa pesada.

No utilizar sobre:

- Aluminio.
- Zinc.
- Estaño.
- Superficies galvanizadas.
- Magnesio.
- Madera.
- Mármol.

- Piedra natural.
- Superficies pintadas sensibles.
- Vidrio caliente

5. MODO DE EMPLEO

- Utilizar equipo de protección personal.
- Preparar la dilución adecuada según el nivel de suciedad.
- Aplicar mediante aspersión, brocha, cepillo o esponja.
- Dejar actuar entre 3 y 10 minutos.
- Tallar si es necesario.
- Enjuagar completamente con abundante agua.
- En superficies que tengan contacto con alimentos realizar un segundo enjuague con agua potable.

No permitir que el producto se seque sobre la superficie.

6. DILUCIONES RECOMENDADAS.

Nivel de suciedad	Dilución recomendada
Cochambre extremadamente pesado	Usar puro
Cochambre pesado	1 litro de producto en 1 litro de agua
Grasa acumulada	1 litro de producto en 3 litros de agua
Limpieza profunda periódica	1 litro de producto en 5 litros de agua
Limpieza de mantenimiento	1 litro de producto en 8 litros de agua

7. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento puede variar dependiendo de la superficie, método de aplicación y nivel de suciedad.

Rendimientos estimados:

- Producto puro: 6 a 10 m² por litro.
- Diluido 1:1: 12 a 18 m² por litro preparado.
- Diluido 1:3: 25 a 40 m² por litro preparado.
- Diluido 1:5: 40 a 60 m² por litro preparado.
- Diluido 1:8: 60 a 90 m² por litro preparado.

8. COMPATIBILIDAD

Compatible con:

- Acero inoxidable
- Hierro.
- Cerámica.
- Azulejo.
- Concreto.
- Superficies vitrificadas.
- Equipos industriales resistentes a productos alcalinos.

No mezclar con:

- Ácidos.
- Cloro o hipoclorito de sodio.
- Amoniaco.
- Oxidantes.
- Otros productos químicos sin previa evaluación técnica.

9. ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original perfectamente cerrado.

Almacenar en:

- Lugar fresco y seco.
- Temperatura entre 5°C y 35°C.
- Área ventilada.
- Protegido de la luz solar directa.
- Alejado de alimentos.
- Alejado de sustancias ácidas.

Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.

10. VIDA ÚTIL

12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

11. PRESENTACIONES COMERCIALES

- Galón (3.78 Litros)
- 15 litros
- 20 litros

12. GARANTÍA DE CALIDAD

Tidy Industrial del Noroeste Products garantiza que este producto ha sido fabricado bajo controles de calidad establecidos y cumple con las especificaciones internas de producción al momento de su comercialización.

La información contenida en esta ficha técnica se considera confiable y se proporciona como guía para el uso adecuado del producto.

El usuario es responsable de evaluar su aplicación específica y seguir las prácticas de seguridad correspondientes.

13. DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante: Tidy Industrial del Noroeste Products.

Dirección: Blvd. Del Raquet y Av. Nuevo Nogales 83-B, Col. Nuevo Nogales, C.P. 84094 Nogales, Sonora, México.

Celular: (631) 302 7506

Correo Electrónico: adm.slmnog@gmail.com

Empresa 100% sonorense dedicada a la producción de soluciones de limpieza y mantenimiento.

La siguiente ficha técnica está desarrollada con un formato profesional utilizado en la industria química en México, alineada con los criterios de información técnica utilizados por la **NOM018-STPS-2015 (SGA para comunicación de peligros)**, **NMX-R-019-SCFI**, buenas prácticas de fabricación y documentación técnica para productos de limpieza.