

Car Wash Cera.



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Car Wash Cera es un detergente líquido concentrado de uso profesional, formulado para la limpieza exterior de automóviles, camionetas, motocicletas, autobuses y vehículos de transporte en general. Su combinación de tensoactivos de alta espuma y emulsión de silicona proporciona una limpieza eficiente mientras deja una ligera película protectora con efecto abrillantador que mejora el aspecto de la pintura.

Su formulación remueve eficazmente polvo, lodo, grasa ligera, residuos del camino e insectos, ayudando a conservar el brillo de las superficies pintadas y cromadas.

2. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente poder detergente.
- Genera abundante espuma que facilita el lavado.
- Contiene cera de silicona que proporciona brillo y protección superficial.
- Ayuda a reducir la adherencia de suciedad después del lavado.
- No opaca la pintura cuando se utiliza conforme a las recomendaciones.
- Compatible con pinturas automotrices originales y repintadas.
- Fácil enjuague.
- Aroma agradable.
- Producto biodegradable en su sistema tensoactivo, conforme a las características propias de las materias primas utilizadas.
- Ideal para uso manual en autolavados y mantenimiento vehicular.

3. ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Rojo
Olor	Característico
pH (25°C)	6.5 – 8.0
Densidad (25°C)	1.01 – 1.06 g/cm ³
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Espuma	Alta
Viscosidad	Media a alta
Inflamabilidad	No inflamable
Estabilidad	Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

4. APLICACIONES

Recomendado para:

- Automóviles.
- Camionetas.
- SUV.
- Motocicletas.
- Autobuses.
- Tractocamiones.
- Flotillas.
- Vehículos comerciales.
- Lavado manual en autolavados.
- Centros de detallado automotriz.



5. MODO DE EMPLEO

- Preparar la dilución recomendada según el nivel de suciedad.
- Enjuagar previamente el vehículo para eliminar polvo y partículas abrasivas.
- Aplicar la solución utilizando guante, esponja o cepillo suave.
- Lavar de arriba hacia abajo.
- Enjuagar completamente con agua limpia.
- Secar con paño de microfibra o gamuza para obtener mayor brillo. No aplicar sobre superficies calientes o bajo la luz directa del sol.

5. DILUCIONES RECOMENDADAS

Nivel de suciedad	Dilución recomendada
-------------------	----------------------

Lavado ligero	1 litro de Car Wash Cera por 80 litros de agua
Lavado normal	1 litro de Car Wash Cera por 50 litros de agua
Lavado de vehículos muy sucios	1 litro de Car Wash Cera por 30 litros de agua
Espumadora manual	1 litro de Car Wash Cera por 20 litros de agua

Las diluciones pueden ajustarse de acuerdo con las condiciones de operación y el grado de suciedad.

6. RENDIMIENTO APROXIMADO

El rendimiento depende del método de aplicación, equipo utilizado, tipo de vehículo y nivel de suciedad.

De manera aproximada:

- 1 litro de producto preparado puede lavar de 1 a 3 vehículos, dependiendo del tamaño del vehículo y del método de aplicación.
- Un litro de producto concentrado permite preparar entre 21 y 81 litros de solución de lavado, según la dilución utilizada.

7. COMPATIBILIDAD

Compatible con:

- Pintura automotriz.
- Barnices.
- Clear coat.
- Plásticos exteriores.
- Molduras.
- Caucho.
- Cristales.
- Cromo.
- Aluminio.
- Fibra de vidrio.

Se recomienda realizar una prueba previa cuando se utilice sobre superficies delicadas o acabados especiales.

8. ALMACENAMIENTO

Mantener el producto:

- En su envase original perfectamente cerrado.
- En un lugar fresco, seco y bien ventilado.
- Alejado de la luz solar directa.
- Entre 10°C y 35°C.

- Evitar temperaturas extremas y congelamiento.
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

9. VIDA ÚTIL

24 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original y bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10. PRESENTACIONES COMERCIALES

- 1 Litro
- Galón (3.75 litros)
- 15 Litros
- 20 Litros

11. GARANTÍA DE CALIDAD

Tidy Industrial del Noroeste Products garantiza que este producto ha sido fabricado bajo controles de calidad establecidos y cumple con las especificaciones internas de producción al momento de su comercialización.

La información contenida en esta ficha técnica se considera confiable y se proporciona como guía para el uso adecuado del producto.

El usuario es responsable de evaluar su aplicación específica y seguir las prácticas de seguridad correspondientes.

12. DATOS DEL FABRICANTE

Fabricante: Tidy Industrial del Noroeste Products.

Dirección: Blvd. Del Raquet y Av. Nuevo Nogales 83-B, C.P. 84094 Nogales, Sonora, México

Teléfono: (631) 302 7506

Correo Electrónico: adm.slmnog@gmail.com

Empresa 100% sonorense dedicada a la producción de soluciones de limpieza y mantenimiento.

La siguiente ficha técnica está desarrollada con un formato profesional utilizado en la industria química en México, alineada con los criterios de información técnica utilizados por **la NOM018-STPS-2015 (SGA para comunicación de peligros), NMX-R-019-SCFI**, buenas prácticas de fabricación y documentación técnica para productos de limpieza.